

**nutech**

**Mérnöki Kereskedelmi és Vállalkozási Kft**  
1117. Budapest Móricz Zsigmond krt. 7.  
[nutech.kft@upcmail.hu](mailto:nutech.kft@upcmail.hu)  
Tel/Fax: 00-36- 1-4665-447

Takaró fólia

**JITRANYL**

## JITRANYL takaró fólia műszaki adatlap

### Felhasználás

- Korrózió elleni szalaggal vagy más szigeteléssel borított csövek mechanikai védelmére szolgáló külső bevonat
- Gyárilag alkalmazott cső- vagy kábelborítás megerősítése
- Ideiglenes csőlefedés különböző kivitelezési munkáknál
- Különböző csőbevonatok külső burkolata
- Elektromos felhasználás: csatlakozások, kifesztültségű szigetelés, kapcsolódobozok védelme.

### Jellemző adatok

	JITRANYL	szabvány
Színe	sárga/ fekete	
A szalag teljes vastagsága	0,25 mm	EN 12068
Húzószilárdság	1,3 N/mm	EN 12068
Törésnél fellépő nyúlás	400 %	EN 12068
Tapadás szalag/szalag	0,2 N/mm	EN 12068
Átütési szilárdság	9 kV	
Alkalmazási hőmérséklet	- 5 - +40 C°	
Üzemi hőmérséklet	-10 - +80 C°	

### Leírás

Tapadó szalag PVC filmmel, belül szintetikus kaucsuk tapadó massa.

### Alkalmazás

Ha olyanok a talajviszonyok, hogy a JITRAFLEX 573-al bevont felület mechanikai védelmét biztosítani kell, akkor a JITRANYL szalagot kell a felületre 50%-os átfedéssel felhordani a részletes technológiai utasításban foglaltak szerint.

### Kiszerezés

20 m hosszú tekercsek. Szabványos szalag szélesség: 50 mm és 100 mm.

szalag szélesség	tekercsek száma/doboz	m <sup>2</sup> /doboz
50 mm	48	48
100 mm	24	48